

Novi Ligure il 20/08/2021

Spett. Ditta  
«DITTA»  
«INDIRIZZO»  
«CAP» - «CITTÀ» - «PROV»  
Pec: «PEC»

RT/rt  
Prot. n° 4146/2021

**Oggetto:** Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per l'affidamento della fornitura lavori di un Gruppo antincendio in box preassemblato.  
(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021)

Con la presente si chiede alla ditta in indirizzo di esprimere la propria miglior offerta per l'esecuzione della fornitura (compreso trasporto e scarico) di un Gruppo antincendio in box preassemblato con pompe di servizio sopra battente installato elettricamente ed idraulicamente al suo interno, in conformità alle norme UNI EN 12845 – UNI 10779 – UNI 11292 con le caratteristiche di seguito indicate:

**Caratteristiche tecniche di massima del mezzo d'opera**

L'offerente può proporre caratteristiche parzialmente differenti, evidenziandolo nell'offerta, a condizione che esse siano compatibili con la fornitura in oggetto:

**CARATTERISTICHE TECNICHE BOX**

La dimensione del box dovrà essere compatibile con gli spazi utili massimi indicati nella planimetria allegata. A tal fine è consigliabile una visita di vostro personale tecnico presso il luogo di installazione per ulteriori accertamenti.

Box da esterno con struttura in acciaio trattato con idonee vernici intumescenti di colore bianco – riferimento UNI 11292 art. 5.1.

Pareti laterali scorrevoli e facilmente smontabili realizzate con pannelli sandwich R60.

Chiusura posteriore, smontabile realizzata con pannelli sandwich R60.

Porta frontale REI60.

Tetto inclinato, completo di sistema di raccolta per le acque piovane, realizzato con pannelli sandwich R60.

Gli elementi di tamponatura devono avere prestazioni di reazione al fuoco non inferiori a A2-s1, d0.

Golfari di sollevamento

All'interno del box saranno installati i seguenti componenti:

- gruppo antincendio preassemblato, compresi i collegamenti elettrici ed idraulici, completo di n° 1 elettropompa principale + n° 1 motopompa di riserva + n° 1 pompa pilota, con le seguenti caratteristiche minime:
  - installazione sopra battente
  - prestazioni portata 3.400 l/min
  - prevalenza 95 m
  - potenza elettrica massima elettropompa principale ≤ 75 kW a 400 V

- n. 1 serbatoio carburante motopompa per autonomia minima 6 ore
- serbatoi di adescamento per versione sopra battente già collegati alle pompe
- impianto di illuminazione ordinaria (200 lx) e impianto di emergenza quest'ultimo non inferiore a 25 lx a 1 metro dal piano di calpestio, con autonomia minima 1 ora – riferimento UNI 11292 art. 6.2.1
- riscaldamento elettrico per mantenimento della temperatura superiore ai 15°C – riferimento UNI 11292 art. 6.4
- estrattore per il mantenimento della temperatura interna inferiore a 40°C – riferimento UNI EN 12845 art. 10.4 e UNI 11292 art. 5.4.2.2 e 5.4.2.3
- scarico fumi motopompa adeguatamente isolato e convogliato all'esterno in prossimità dell'estrattore completo di chiusura a gravità;
- mantenimento della ventilazione della motopompa – riferimento UNI 11292 art. 5.4
- quadro elettrico di controllo e gestione di tutte le segnalazioni e di tutti i componenti all'interno del locale, ad eccezione della elettropompa principale, come da EN12845 - UNI11292
- n° 1 presa di servizio shucko installata su quadro elettrico di controllo e gestione di tutte le segnalazioni
- kit sprinkler per la protezione del locale tecnico contro un eventuale incendio – riferimento UNI 11292 art. 6.8
- estintore di classe 34A 144BC ed estintore di classe 113 BC per potenze elettriche superiori a 40 kW – riferimento UNI 11292 art. 6.9.

#### ELENCO COMPONENTI GRUPPO ANTINCENDIO

1. n. 1 pompa centrifuga ad asse orizzontale accoppiata a motore Elettrico  $\leq 75$  kW a 400 V mediante giunto spaziatore con protezione coprigiunto, completa di kit aspirazione;
2. n. 1 pompa di riserva centrifuga ad asse orizzontale accoppiata a motore diesel mediante giunto spaziatore con protezione coprigiunto, completa di kit aspirazione;
3. n. 1 elettropompa pilota
4. valvola di ritegno a clapet
5. valvola di intercettazione lucchettabile
6. valvola di ritegno
7. valvola di intercettazione a sfera
8. collettore di mandata reversibile completo di flangia cieca
9. deviazione per collettore
10. kit sprinkler per protezione locale pompe a protezione del locale tecnico, composto da:
  - valvola di intercettazione 1"
  - flussostato di allarme per indicazione passaggio flusso
  - valvola di intercettazione normalmente chiusa da 1/2" per test flussostato
  - sprinkler mod. UPRIGHT 1/2", k = 80 del tipo a bulbo di vetro con temperatura di rottura 141°C
11. kit avviamento per pompe principali composto da 2 pressostati 2-14 bar con pulsante di prova integrato,
12. manometro 0-16 bar e circuito by-pass
13. kit avviamento per pompa pilota composto 1 pressostato con pulsante di prova integrato
14. quadri elettrici di comandi (uno per ogni pompa)
15. mano-vuotometro con porta-manometro e rubinetto provvisto di flangia per controllo

16. kit diaframma di ricircolo completo di indicatore visivo di flusso
17. manometro 0-16 bar
18. serbatoio autoclave 24 litri PN16
19. giunti antivibranti in gomma
20. giunto di compensazione in gomma
21. telaio in acciaio

Tutte le attrezzature dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in tema di sicurezza antincendio. Inoltre, dovrà essere fornita tutta la documentazione a comprova di tali requisiti, oltre ovviamente ai manuali di uso e manutenzione in lingua italiana.

L'offerta deve includere i costi di trasporto franco nostro cantiere (a/r) nonché le operazioni di scarico e collocazione su platea in cls a mezzo di autogrù. Sono escluse tutte le ulteriori operazioni per il collegamento elettrico e idraulico del gruppo antincendio.

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 76/2020 s.m.i. Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento.

#### **Soggetti ammessi a presentare offerta**

Tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 – resi come autocertificazione con la compilazione del DGUE allegato
- b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art 83 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 – resi come autocertificazione con la compilazione del DGUE allegato

#### **Criteria di valutazione dell'affidamento**

Trattandosi di semplice consultazione di operatori economici ai fini del successivo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. a) del Codice dei contratti n. 50/2016, la scelta dell'offerente verrà effettuata in seguito a valutazione congiunta dell'offerta economica, dell'esplicitazione dei tempi occorrenti alla fornitura, e di una relazione relativa alle eventuali caratteristiche migliorative senza indicazione delle modalità di attribuzione del punteggio né ponderazione dello stesso.

La Stazione Appaltante terrà conto, in particolar modo, della indicazione dei servizi forniti relativamente alle seguenti voci:

- tempi di consegna - che dovranno essere esplicitati nell'offerta
- caratteristiche migliorative relative alle prestazioni, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche dei componenti del gruppo antincendio.

#### **Modalità di presentazione dell'offerta**

Verranno valutate le offerte pervenute, all'Ufficio Protocollo della scrivente Società, a mezzo pec, entro il termine ordinario del giorno:

**venerdì 03/09/2021 ore 17,00**

La ditta partecipante è, comunque, pregata di accreditarsi sul sistema all'indirizzo <https://srtspa.acquistitelematici.it/> denominato "Piattaforma di gestione Albo Fornitori e Gare Telematiche" al fine dell'individuazione degli operatori economici e professionisti da invitare a future procedure, in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

### Condizioni generali per l'affidamento

- a) Incedibilità del credito. Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile, è esclusa la cessione del credito;
- b) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro 60 giorni d.f. e sarà subordinato alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 80, comma 4, del Codice;
- c) tracciabilità dei pagamenti. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) non è ammesso il subappalto;
- e) è ammesso sub-affidamento per servizi accessori: l'affidatario dovrà indicare gli estremi del sub-affidatario e fornire, per esso, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente Punto denominato *SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE*, lettere a) e b), ove previsto. E', comunque, vietata la cessione del contratto.
- f) in applicazione ai disposti di cui al comma 11 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 non è richiesta la cauzione provvisoria e definitiva rispettivamente per la partecipazione e aggiudicazione del presente appalto;
- g) Si ricorda che l'avvio della fornitura, laddove previsto, potrà avvenire successivamente alla positiva verifica dell'idoneità tecnico-professionale e della valutazione dei rischi interferenti.
- h) I prezzi, fissati all'atto dell'aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata della procedura e dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 17ter delle Legge 26/10/1972 n. 633. Risulta tassativamente esclusa l'applicazione della revisione dei prezzi.
- i) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base dell'affidamento, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.
- j) Si applicano le penali di cui all'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo in caso di ritardo nella fornitura dell'attrezzatura in oggetto rispetto ai tempi esplicitati in offerta.

### Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

### Informazioni

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: [srtspa@srtspa.it](mailto:srtspa@srtspa.it) o tramite contatto diretto con questa Società, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, al numero 0143/744516 (arch. Roberto Tambussi).

### Il Responsabile del Procedimento

Arch. Roberto Tambussi

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs.82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio